

**Прайс-аркуш з цінами на електронне комунікаційне обладнання для продажу для підключення електронних комунікаційних послуг від ПрАТ «ДАТАГРУП»
для юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців сегменту середнього
і малого бізнесу, а також для фізичних осіб, в нежитлових приміщеннях,
бюджетних підприємств, установам
Вводяться в дію з 01.12.2023 Мінімальний термін дії - 31.12.2023**

№ з/п	Найменування	Опис	Вартість до продажу абонентам, грн.		
			без ПДВ	ПДВ	з ПДВ
1	IP-телефон Grandstream GRP2601	Підтримка двох SIP профілей 2 (два) FXS порта та 2 лінії Два комутованих 10/100 Mbps Ethernet порту з автовизначенням 132 x 48 точок (2.21 дюйма ") ПК-дисплеї Голосові кодеки: G.729A / B, G.711μ / a-law, G.726, G.722 (wide-band), G.723, iLBC, OPUS, всередині і внеполосной DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC	1 650,00	330,00	1 980,00
2	IP-телефон Grandstream GRP2602	Підтримка двох SIP профілей 2 (два) FXS порта та 2 лінії Два комутованих 10/100 Mbps Ethernet порту з автовизначенням 132 x 48 точок (2.21 дюйма ") графічний ПК-дисплей з підсвічуванням Голосові кодеки: G.729A / B, G.711μ / a-law, G.726, G.722 (wide-band), G.723, iLBC, OPUS, всередині і внеполосной DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC	1 900,00	380,00	2 280,00
3	IP-телефон Grandstream GRP2612	Підтримка двох SIP профілей 2 (два) FXS порта та 4 лінії Два мережевих порту 10/100 Мбіт TFT кольоровий ПК-екран 2,4 дюйма (320x240) Голосові кодеки: G.729A / B, G.711μ / a-law, G.726, G.722 (wide-band), G.723, iLBC, OPUS, всередині і внеполосной DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC	2 787,50	557,50	3 345,00
4	HD USB гарнітура Grandstream GUV3000	HD USB гарнітура, що забезпечує високу якість звуку. Швидке підключення до ноутбуків, комп'ютерів, IP телефонами та ін. пристроїв. USB гарнітури GUV3000 обладнані мікрофоном з шумозаглушенням, завдяки чому знижується фонової шум, для забезпечення чіткого аудіо HD якості.	950,00	190,00	1 140,00
5	Телефонний аналоговий адаптер VoIP шлюз Grandstream HT802	Підтримка двох SIP профілей по 2 (два) FXS порта і 1 (один) 10/100 Мбіт/с мережевий порт. Підтримка проведення 3-сторонньої голосовій конференції.	1 837,50	367,50	2 205,00
6	Телефонний аналоговий адаптер VoIP шлюз Grandstream HT818	8-ми портовий аналоговий телефонний адаптер (ATA) з 8 FXS портами, 2 Gigabit Ethernet портами, 2 SIP профілями і вбудованим маршрутизатором NAT.	7 916,67	1 583,33	9 500,00
7	Точка доступу Grandstream GWN7605 * Для використання такої точки доступу у Абонента повинен бути роутер або комутатор, в якому обов'язково є порти PoE стандарту	Стандарти Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (Wave-2) Антени: 2 дводіапазонні внутрішні антени 2.4ГГц, посилення 3дБі 5 ГГц, посилення 3дБі	3 166,67	633,33	3 800,00

	IEEE 802.3af/802.3at. Якщо планується використовувати більш просте обладнання в якому відсутні порти PoE, необхідно окремо купувати блок живлення з PoE інжектором (п.18 цієї таблиці).	<p>Швидкість передачі даних по Wi-Fi: IEEE 802.11ac: від 6.5 Мбіт/с до 867 Мбіт/с IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с IEEE 802.11n: від 6.5 Мбіт/с до 300 Мбіт/с; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбіт/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с * На фактичну пропускну здатність можуть впливати різні чинники, включаючи умови довкілля, відстань між пристроями, радіоперешкоди в робочому середовищі і поєднання пристроїв в мережі</p> <p>Зона покриття: До 165 метрів * Зона покриття може варіюватися в залежності від навколишнього середовища</p> <p>Число одночасних клієнтських пристроїв: 100+</p> <p>Мережеві інтерфейси: 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порту з автовизначенням</p> <p>Живлення: PoE/PoE+</p> <p>Монтаж: Всередині приміщення, на стіну або стелю, монтажні набори входять в комплект</p>			
8	<p>Точка доступу Grandstream GWN7615</p> <p>* Для використання такої точки доступу у Абонента повинен бути роутер або комутатор, в якому обов'язково є порти PoE стандарту IEEE 802.3af/802.3at. Якщо планується використовувати більш просте обладнання в якому відсутні порти PoE, необхідно окремо купувати блок живлення з PoE інжектором (п.18 цієї таблиці).</p>	<p>Стандарти Wi-Fi: IEEE 802.11 a / b / g / n / ac (Wave-2)</p> <p>Антени: 3 дводіапазонні внутрішні антени 2.4ГГц, посилення 3дБі 5 ГГц, посилення 3дБі</p> <p>Швидкість передачі даних по Wi-Fi: IEEE 802.11ac: від 6.5 Мбіт/с до 1300 Мбіт/с IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с IEEE 802.11n: від 6.5 Мбіт/с до 450 Мбіт/с; IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Мбіт/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбіт/с * На фактичну пропускну здатність можуть впливати різні чинники, включаючи умови довкілля, відстань між пристроями, радіоперешкоди в робочому середовищі і поєднання пристроїв в мережі</p> <p>Зона покриття: До 175 метрів * Зона покриття може варіюватися в залежності від навколишнього середовища</p> <p>Число одночасних клієнтських пристроїв: 200+</p> <p>Мережеві інтерфейси: 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet порту з автовизначенням</p> <p>Живлення: PoE/PoE+</p> <p>Монтаж: Всередині приміщення, на стіну або стелю, монтажні набори входять в комплект</p>	3 800,00	760,00	4 560,00
9	Антенa PBI 75 см GRAY	Супутникова антенa 75 см GRAY	3 458,33	691,67	4 150,00
10	RM4100N Модем 1-IFL	Супутниковий модем 1-IFL	1 375,00	275,00	1 650,00
11	RT2103N-XXX Передавач ETRIA-IFL, 3W	Супутниковий передавач ETRIA-IFL, 3W	5 166,67	1 033,33	6 200,00

12	Опора для антени	Супутникова опора для антени	775,00	155,00	930,00
13	Маршрутизатор TP-Link TL-WR850N	- Wi-Fi 802.11 b/g/n - інтерфейс підключення: 4x10/100 Ethernet - швидкість з'єднання: 300 Мбит/с - DRAM 64 Mb	666,67	133,33	800,00
14	Маршрутизатор TP-LINK EC220-G5	- Wi-Fi 802.11a/n/ac 5 ГГц, 802.11b/g/n 2,4 ГГц - інтерфейс підключення: 3x10/100/1000 Ethernet - швидкість з'єднання: 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц, 867 Мбіт/с на 5 ГГц - Підтримує IPv4 і IPv6	1 291,67	258,33	1 550,00
15	Маршрутизатор TP-LINK AC750 Archer C20	- Wi-Fi 5 ГГц: 433 Мбіт/с (802.11ac), 2,4 ГГц: 300 Мбіт/с (802.11n) - 1 порт WAN 10/100 Мбіт/с, 4 порту LAN 10/100 Мбіт/с - Підтримує IPv4 і IPv6	1 000,00	200,00	1 200,00
16	Медіаплеєр iNeXT TV5	- підтримка аудіоформатів: AAC, ALAC, APE, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA - Підтримка відеоформатів: ASF, AVI, DAT, FLV, ISO, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WMV, XVID - Кодеки: H.265 Main10@L5.1 (4K/60FPS), VP9 Profile 2 (4K/30FPS), H.264 (4K/30FPS), HD MPEG1/2/4, HD AVS, WMV9, VP8, Xvid/DivX3/4/5/6, Divx HD, Divx Plus HD - Обсяг оперативної пам'яті: 1 Гб - Жорсткий диск: 8 Гб eMMC - Мережеві можливості: Ethernet 100 Мбіт/сек, WiFi - Відеовиходи: HDMI 2.0 - Операційна система: Android TV (7.0.1+)	1 200,00	240,00	1 440,00
17	Медіаплеєр iNeXT TV4	- підтримка аудіоформатів: MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, AC3, MIDI, DTS, FLAC, APE, ALAC, M4A - Підтримка відеоформатів: VI, Rm, RmVb, MKV, ISO, VOB, DAT, MPG/MPEG, MP4, MOV, TS, XVID, WMV, ASF, FLV - Кодеки: HEVC H.265 (1080p60fps), H.264 (1080p60fps), HD MPEG1/2/4, RM/ RMVB(8/9/10), HD AVC/VC-1, Xvid/DivX3/4/5/6, Divx HD, Divx Plus HD, RealVideo8/9/10 - Обсяг оперативної пам'яті: 1 Гб - Жорсткий диск: 8 Гб NAND Flash - Мережеві можливості: Ethernet 100 Мбіт/сек - Відеовиходи: HDMI V1.4 - Операційна система: Android 10.0	833,33	166,67	1 000,00
18	Інжектор Ubiquiti POE-48-24W	Блок живлення для бездротових точок Grandstream GWN7605 та Grandstream GWN7615, які живляться за технологією Power over Ethernet — вита пара.	708,33	141,67	850,00
19	ДБЖ CU-38W-02H (для роутера)	Джерело безперебійного живлення призначено для забезпечення довгострокової автономної роботи обладнання з живленням 12В або 5В. Рекомендується резервувати по живленню Wifi роутери, ONU-термінали, IP-телефони, камери відеоспостереження та інше. Зарядна станція в автономному режимі пропрацює до 6 годин, залежно від споживаної потужності пристроїв, що підключаються (параметри енергоспоживання вказують у технічному паспорті пристрою).	1 333,33	266,67	1 600,00

Наявність обладнання, яке можна придбати абонентам для отримання електронних комунікаційних послуг, у Вашому місті необхідно уточнювати у менеджера з продажів.